



MHM
COATINGS SOLUTION

DUNG DỊCH LÀM MÁT ĐỘNG CƠ MHM
Dung dịch làm mát động cơ MHM là sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất dành cho tất cả các loại động cơ như: ô tô, xe máy, tàu thuyền... Dung dịch làm mát có tác dụng ngăn ngừa hiện tượng quá nhiệt, chống ăn mòn, rỉ sét, chống đóng cặn, đảm bảo an toàn cơ học và kéo dài tuổi thọ của động cơ.

THÀNH PHẦN CHÍNH
Ethylen Glycol: 30% (1,2%),
Nước Di, phụ gia chống ăn mòn, chống đóng cặn và các phụ gia khác: 70% (1,2%).

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Phải tắt máy và đợi cho động cơ nguội hẳn trước khi thay thế hoặc bổ sung dung dịch làm mát.
- Nếu phát hiện có rò rỉ từ các ống nối hoặc bộ phận khác của động cơ, hãy đưa xe đến xưởng để sửa chữa kịp thời.
- Vệ sinh sạch hệ thống tản nhiệt trước mỗi lần thay thế sản phẩm làm mát động cơ.
- Đổ dung dịch làm mát động cơ đầy khoang và tuyệt đối không pha thêm nước hoặc bất kỳ chất khác.
- Thay mới mỗi 60.000 km hoặc sau 3 năm sử dụng.

CẢNH BÁO

- Không được uống. Trong trường hợp tiếp xúc với dung dịch làm mát của người hoặc vật nuôi phải rửa bằng nước sạch và đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
- Nếu bị dính lên da cần rửa sạch kỹ bằng nước sạch.
- Nếu hít phải và có hiện tượng đau đầu, cần được đưa đến nơi có không khí thoáng mát, nếu vẫn không giảm, cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
- Để xa tầm với của trẻ em và vật nuôi.
- Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát.

Phân phối bởi:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HÓA CHẤT SƠN MỸ
Địa chỉ: Số 1 Ngõ 78/7 Đường 10, Phường 10, Quận 4, TP. HCM,
HÀ NỘI, VIỆT NAM.
Chi nhánh: TP. HCM: 656/20/1 Đường 10, Khu phố 6,
Phường Bình Trưng, Quận Thủ Đức, TP. HCM.
Hotline: 0981.479.766
Email: info@sonmy.com
Website: sonmy.com.vn
Facebook: https://www.facebook.com/sonmy2003

NSX 08 06 20
HSD 08 05 22

MHM
COATINGS SOLUTION

DUNG DỊCH LÀM MÁT ĐỘNG CƠ MHM
Dung dịch làm mát động cơ MHM là sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất dành cho tất cả các loại động cơ như: ô tô, xe máy, tàu thuyền... Dung dịch làm mát có tác dụng ngăn ngừa hiện tượng quá nhiệt, chống ăn mòn, rỉ sét, chống đóng cặn, đảm bảo an toàn cơ học và kéo dài tuổi thọ của động cơ.

THÀNH PHẦN CHÍNH
Ethylen Glycol: 30% (1,2%),
Nước Di, phụ gia chống ăn mòn, chống đóng cặn và các phụ gia khác: 70% (1,2%).

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Phải tắt máy và đợi cho động cơ nguội hẳn trước khi thay thế hoặc bổ sung dung dịch làm mát.
- Nếu phát hiện có rò rỉ từ các ống nối hoặc bộ phận khác của động cơ, hãy đưa xe đến xưởng để sửa chữa kịp thời.
- Vệ sinh sạch hệ thống tản nhiệt trước mỗi lần thay thế sản phẩm làm mát động cơ.
- Đổ dung dịch làm mát động cơ đầy khoang và tuyệt đối không pha thêm nước hoặc bất kỳ chất khác.
- Thay mới mỗi 60.000 km hoặc sau 3 năm sử dụng.

CẢNH BÁO

- Không được uống. Trong trường hợp tiếp xúc với dung dịch làm mát của người hoặc vật nuôi phải rửa bằng nước sạch và đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
- Nếu bị dính lên da cần rửa sạch kỹ bằng nước sạch.
- Nếu hít phải và có hiện tượng đau đầu, cần được đưa đến nơi có không khí thoáng mát, nếu vẫn không giảm, cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
- Để xa tầm với của trẻ em và vật nuôi.
- Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát.

Phân phối bởi:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HÓA CHẤT SƠN MỸ
Địa chỉ: Số 1 Ngõ 78/7 Đường 10, Phường 10, Quận 4, TP. HCM,
HÀ NỘI, VIỆT NAM.
Chi nhánh: TP. HCM: 656/20/1 Đường 10, Khu phố 6,
Phường Bình Trưng, Quận Thủ Đức, TP. HCM.
Hotline: 0981.479.766
Email: info@sonmy.com
Website: sonmy.com.vn
Facebook: https://www.facebook.com/sonmy2003

NSX 08 06 20
HSD 08 05 22