HPK
SUPER COOLANT
FOR MOST LUXURY CARS AND HEAVY TRUCKS
Quality standards:
KS M2142 - JIS K2234 - ASTM D3306
ASTM D4985 - ISO 9001:2015
EXP: 40.000KM /02 YEARS
SC50-G
4L
SPECIAL TECHNOLOGY

HPK
SUPER COOLANT
FOR MOST LUXURY CARS AND HEAVY TRUCKS
EXP: 40.000KM /02 YEARS
SC50-G
4L
SPECIAL TECHNOLOGY

SC50-G
(Code: 411000034)
DUNG DỊCH LÀM MÁT ĐỘNG CƠ HPK
Dung dịch làm mát động cơ SC50-G là sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất dành cho dòng xe cao cấp. Dung dịch làm mát có tác dụng ngăn ngừa hiện tượng quá nhiệt, chống ăn mòn, rỉ sét, chống đóng cặn, đảm bảo an toàn cơ học và kéo dài tuổi thọ của động cơ.
LƯU Ý KHI SỬ DỤNG
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Phải tắt máy và đợi cho động cơ nguội hẳn trước khi thay thế / bổ sung dung dịch làm mát.
Nếu phát hiện có rò rỉ từ các ống nối hoặc bộ phận khác của động cơ, hãy đưa xe đến xưởng để sửa chữa kịp thời.
Vệ sinh sạch hệ thống tản nhiệt trước mỗi lần thay thế sản phẩm làm mát động cơ.
Đổ dung dịch đầy khoang và tuyệt đối không pha thêm nước hoặc hóa chất khác.
Khuyến cáo sử dụng: thay mới sau mỗi 40.000 km hoặc 2 năm sử dụng.
Nhập khẩu, đóng gói và phân phối bởi:
Công ty cổ phần thiết bị vật tư công nghiệp Hưng Phát
Nhà số 320, Block 32, Ô H-TT5, Khu nhà Hi Brand, KĐTM Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
ĐT: 024.62923430
Hotline: 0856.481.818
www.hpk.vn.
THÀNH PHẦN CHÍNH
Ethylen Glycol: 50% (±2%).
Nước Di, phụ gia chống ăn mòn, chống đóng cặn và các phụ gia khác: 50% (±2%).
CẢNH BÁO
• Không được uống. Trong trường hợp tiếp xúc với dung dịch làm mát qua miệng hoặc mắt phải rửa kỹ bằng nước sạch và đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
• Nếu bị dính lên da, cần rửa thật kỹ bằng nước sạch. Nếu hít phải và có hiện tượng đau đầu, cần được đưa đến nơi có không khí thoáng mát, nếu vẫn không giảm, cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
• Để xa tầm với của trẻ em và vật nuôi.
• Không mở nắp tản nhiệt ở nhiệt độ cao.
• Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát.
• Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày mở nắp.
• Ngày sản xuất xem trên bao bì sản phẩm.
8 936100 810985

SC50-G
(Code: 411000034)
DUNG DỊCH LÀM MÁT ĐỘNG CƠ HPK
Dung dịch làm mát động cơ SC50-G là sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất dành cho dòng xe cao cấp. Dung dịch làm mát có tác dụng ngăn ngừa hiện tượng quá nhiệt, chống ăn mòn, rỉ sét, chống đóng cặn, đảm bảo an toàn cơ học và kéo dài tuổi thọ của động cơ.
LƯU Ý KHI SỬ DỤNG
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Phải tắt máy và đợi cho động cơ nguội hẳn trước khi thay thế / bổ sung dung dịch làm mát.
Nếu phát hiện có rò rỉ từ các ống nối hoặc bộ phận khác của động cơ, hãy đưa xe đến xưởng để sửa chữa kịp thời.
Vệ sinh sạch hệ thống tản nhiệt trước mỗi lần thay thế sản phẩm làm mát động cơ.
Đổ dung dịch đầy khoang và tuyệt đối không pha thêm nước hoặc hóa chất khác.
Khuyến cáo sử dụng: thay mới sau mỗi 40.000 km hoặc 2 năm sử dụng.
Nhập khẩu, đóng gói và phân phối bởi:
Công ty cổ phần thiết bị vật tư công nghiệp Hưng Phát
Nhà số 320, Block 32, Ô H-TT5, Khu nhà Hi Brand, KĐTM Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
ĐT: 024.62923430
Hotline: 0856.481.818
www.hpk.vn.
THÀNH PHẦN CHÍNH
Ethylen Glycol: 50% (±2%).
Nước Di, phụ gia chống ăn mòn, chống đóng cặn và các phụ gia khác: 50% (±2%).
CẢNH BÁO
• Không được uống. Trong trường hợp tiếp xúc với dung dịch làm mát qua miệng hoặc mắt phải rửa kỹ bằng nước sạch và đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
• Nếu bị dính lên da, cần rửa thật kỹ bằng nước sạch. Nếu hít phải và có hiện tượng đau đầu, cần được đưa đến nơi có không khí thoáng mát, nếu vẫn không giảm, cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
• Để xa tầm với của trẻ em và vật nuôi.
• Không mở nắp tản nhiệt ở nhiệt độ cao.
• Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát.
• Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày mở nắp.
• Ngày sản xuất xem trên bao bì sản phẩm.
8 936100 810985