HPK
SUPER COOLANT
FOR MOST LUXURY CARS AND HEAVY TRUCKS
Quality standards
KS M0146 - JIS K2234 - ASTM D3306
ASTM D4985 - ISO 9001:2015
EXP: 60.000KM /03 YEARS
SC50-R
4L
SPECIAL TECHNOLOGY
3000ml
2000ml

SC50-R
(Code: 411000034)
DUNG DỊCH LÀM MÁT ĐỘNG CƠ HPK
Dung dịch làm mát động cơ SC50-R là sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất dành cho động xe cao cấp. Dung dịch làm mát có tác dụng ngăn ngừa hiện tượng quá nhiệt, chống ăn mòn, rỉ sét, chống đóng cặn, đảm bảo an toàn cơ học và kéo dài tuổi thọ của động cơ.
LƯU Y KHI SỬ DỤNG
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Phải tắt máy và đợi cho động cơ nguội hẳn trước khi thay thế / bổ sung dung dịch làm mát.
Vệ sinh hiện có ở ống các động kì hoặc bộ phận khác của động cơ. Mặt dưới sẽ đến xưởng để kiểm chứng kịp thời.
Vệ sinh sạch hệ thống tản nhiệt trước khi đổi thay thế sản phẩm làm mát động cơ.
Để đựng dịch dầy, khoang và lượng đã không pha thêm nước hoặc hóa chất khác.
Khuyến cáo sử dụng thay mới sau xuất 60.000 km hoặc 2 năm sử dụng.
Nhập khẩu, đóng gói và phân phối bởi:
Công ty cổ phần thiết bị vật tư công nghiệp Hưng Phú
Nhà số 330, Block 37, Q.H-T.Tr, Phu Hy Ward, KBTM Van-Phu, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP Hà Nội.
07.324.629/24343
Hotline: 0868.491.818
www.hpk.vn
THÀNH PHẦN CHÍNH
Ethylen Glycol 50% (~2%)
Nước Di, phụ gia chống ăn mòn, chống đóng cặn và các phụ gia khác 50% (~2%).
CẢNH BÁO
• Không được uống. Trong trường hợp tiếp xúc với dung dịch làm mát qua miệng hoặc mắt phải rửa kỹ bằng nước sạch và đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
• Nếu bị dính lên da, cần rửa thật kỹ bằng nước sạch. Nếu bị phát ra có hiện tượng đau đầu, cần được đưa đến ngay có không lợi thường mắt, nếu cần không giảm, cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
• Để xa tầm với của trẻ em và vật nuôi.
• Không mở nắp tản nhiệt ở nhiệt độ cao.
• Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát.
• Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày mở nắp.
• Ngày sản xuất xem trên bao bì sản phẩm.
3000ml
2000ml