

# SÚNG PHUN GỐM SỨ VÀ MỘT SỐ LINH KIỆN

## Súng phun cầm tay

MÃ CŨ	MÃ MỚI											
		mm	MPa	lít/phút	m <sup>3</sup> /phút	mm	mm	No.	Khí	Đầu ra chất lỏng	g	
W-200-201ZP	ZP2-H20	2.0	0.34	500	760	250	370	R1Z	G1/4 (PF1/4)	G3/8 (PF3/8)	390	
W-200-251ZP	ZP2-H25	2.5										

## Súng phun tự động

MODEL								
	mm	MPa	lít/phút	m <sup>3</sup> /phút	mm	No.	g	
WA-200-201ZP	2.0	0.34	500	670	350	ZP2-R1Z	385	
WA-200-251ZP	2.5			760	370			

### SÚNG PHUN SƠN PHỦ GỐM SỨ

- » Cả kim phun chất lỏng và đầu kim phun chất lỏng đều được làm bằng hợp kim vonfram.

### ỨNG DỤNG

- » Lý tưởng để phun chất lỏng mài mòn như men, men trắng gốm, vật liệu mài mòn. Chất liệu của ống phun và kim phun được làm bằng hợp kim vonfram, chống mài mòn cao.



### Bộ lọc cặn sơn

- » Giúp ngăn bụi vón cục khi sơn
- » Gắn vào đầu sơn ra trên bơm màng, thùng chứa sơn hoặc giữa các ống dẫn sơn.

MODEL	TF-7	TF-71
Chất liệu	Đồng	
Cổng vào sơn	G1/4	G3/8
Cổng ra sơn	G1/4B	G3/8B
Lọc sơn	100 mesh	
Lọc thay thế	150mesh/200 mesh	
Áp lực sơn sử dụng tối đa	1.27 Mpa	



## Lọc bụi sơn (gắn trên súng)

MODEL	SFX-179-150	SFX-179-200	SFX-179-300
Chất liệu		Nhôm	
Cổng kết nối súng		G1/4	
Cổng kết nối dây dẫn sơn		G1/4B	
Lọc sơn	150 mesh (nhựa)	200 mesh (nhựa)	300 mesh (nhựa)
Áp lực sơn sử dụng tối đa		0.7 Mpa	
Đi kèm với các loại súng	"W-101/WIDER1/ LPH-101/WIDER1/LW-71/WA-101/WIDER1A/ LPA-101/LW-10B/LW-18B"		



## Bộ chuyển đổi khí

MODEL	RR-A	RR-AS	RR-AT
Loại hình	Điều chỉnh áp suất một bên	Điều chỉnh áp suất hai bên	Điều chỉnh áp suất một bên
Áp lực cho phép		1.0MPa	1.4MPa
Phạm vi điều chỉnh áp suất		0.05-0.78MPa	0.05-1.13MPa
Lưu lượng khí		780L/phút	
Nhiệt độ sử dụng tối đa		80°C	
Cổng cấp khí		G3/8B	
Cổng hút xả khí		G1/4B x2	
Hút xả khí (trái/phải)	Khí áp điều chỉnh/ Khí áp ban đầu	Khí áp điều chỉnh/ Khí áp điều chỉnh	Khí áp điều chỉnh/ Khí áp ban đầu
Lưới lọc		20μ	
Hình thức xả		Thủ công	
Ghi chú		Áp suất thứ cấp 0.49MPa, Áp suất theo giờ 0.03 Mpa	



## MÁY NÉN KHÍ MINI DFC-108 (Chuyên dùng cho súng phun mỹ thuật)



- » Công suất : 145W
- » Dòng điện : AC220V/50Hz
- » Áp lực vận hành tối đa : 0.42MPa
- » Lưu lượng khí : + 0 Mpa: 23.0L/phút  
+ 0.2Mpa: 18.5L/phút
- » Trọng lượng : 7.8 kg
- » Kích thước : L 329mm x D 175mm x H 238mm
- » Độ ồn : 58dB
- » Thời gian vận hành : Không sử dụng liên tục quá 40 phút. Để máy nghỉ 20 phút rồi tiếp tục sử dụng.
- » Bộ lọc được tích hợp sẵn.